



Richiesta di acquisto - Einkaufsanfrage

In caso di affidamento diretto, la presente RDA costituisce determina di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. lgs. 36/2023.
Bei Direktvergabe, gilt die gegenständliche RDA als Entscheid zur Direktvergabe, gemäß Art. 17, Abs. 2 des GVD 36/2023.

Nr. **30-0621** Data / Datum **03.07.2026**
CIG **BC472C5329** CUP
RUP **KARL MAIR** DEC
Tipo/Typ RDA **Attrezzatura - Ausstattung** Impianto/Anlage **LABORATORIO ISARCO**

Attività Produzione Energia - Energieproduktion (UNB)

Si ☐

No ☒

Oggetto: 30-0621 Armadio Frigo 600L Betreff:			Nr. Prat.		
Pos.	Beschreibung Descrizione	Menge Quantità	Einzelpreis Prezzo	Rabatt Sconto %	Nettobetrag Importo netto
1	LINEA ARMADI REFRIGERATI OASIS: • Monoscocca interno/esterno acciaio INOX AISI 304; • Isolamento 75mm/90mm poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC; • Angoli interni arrotondati; • Porte cieche autochiudenti con guarnizione magnetica; porte a vetri (700-1400Lt sp75mm) • Motore incorporato o senza motore predisposto a valvola; • Refrigerazione: ventilata con evaporatore verniciato anticorrosione • Temperatura d'esercizio: -2°/+8°C; -18°/-22°C; • Sbrinamento automatico con resistenza o sbrinamento a gas caldo (solo 1400Lt temperatura -18°/-20°C motore a bordo) • Evaporazione acqua condensa automatica; • Controllo elettronico della temperatura; • Allestimento interno per porta 600/1200Lt: 3xGriglie 530x515mm su guide "U" antiribaltamento; Allestimento interno per porta 700/1400Lt: 3xGriglie GN 2/1 530x650mm su guide "U" antiribaltamento; su richiesta allestimento interno 600x400mm; • Piedini inox regolabili (su richiesta versione su ruote); • Alimentazione 230V / 50Hz; • Temperatura ambiente di collaudo 40°C - 40% UR Cl. 5, isolamento 75mm/90mm porte cieche; Temperatura ambiente di collaudo 30°C - 55% UR Cl. 4 porte a vetro. TEMPERATURA -2+8 SP75 230/50 R290 DIMENSIONI:73X70X209.5	NR 1,00	2.300,0000		2.300,00
2	Consegna e trasporto al piano				

NOTE DEL RUP: