



## RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO A COLLETTORI PRINCIPALI IN GESTIONE AD ECO CENTER SPA

(Secondo quanto previsto dall'Art. 5, Comma 2 della LP 18/06/2008 n.8 e dalla Convenzione stipulata tra i Comuni dell'ATO n. 2)

Prot. n. P000174493 (Ultima revisione 15/12/2011)

### 1) DATI DEL RICHIEDENTE

Il Sottoscritto: \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Residente a: \_\_\_\_\_  
Via: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

### 2) TITOLO DEL RICHIEDENTE

Proprietario   
Amministratore   
Delegato   
Legale Rappresentante

### 3) IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA'

Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
Comune: \_\_\_\_\_  
Via: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Edificio uni-bifamigliare   
Edificio plurifamigliare   
Uffici   
Attività commerciali  (specificare): \_\_\_\_\_  
Terreno agricolo   
Parcheggi/autorimesse   
Altra destinazione d'uso: \_\_\_\_\_

Dati catastali: foglio n. \_\_\_\_\_, mappale n. \_\_\_\_\_

Richiede il parere di eco center Spa, gestore del collettore principale, ad effettuare il collegamento delle proprie acque reflue civili/industriali al suddetto collettore principale.



L'ottenimento di un parere positivo all'allacciamento al collettore principale gestito da eco center Spa e' vincolato alle seguenti condizioni:

- l'allacciamento al collettore principale dovra' avvenire all'interno di un pozzetto esistente. Nel caso in cui per ragioni tecniche cio' non fosse possibile, dovra' essere costruito un pozzetto di ispezione sul collettore principale dove verra' effettuato l'allacciamento;
- come quota di piena del collettore si considera il livello del chiusino. Qualora la quota dell'allacciamento agli edifici sia inferiore alla quota del chiusino, dovra' essere installata una valvola di non ritorno;
- l'ispezionabilita' dell'allacciamento e la sua pulizia devono essere sempre garantite;
- il nuovo innesto dovra' essere realizzato con un angolo massimo rispetto alla direttrice della condotta principale di 45°; il tubo innestato non deve sporgere all'interno del collettore principale;
- il foro sulla tubazione principale puo' essere eseguito solo mediante carotatrice;
- la sigillatura dell'innesto deve essere a tenuta stagna permanente e testata mediante prova di tenuta secondo la norma UNI-EN 1610/99, resistente alle sostanze chimiche contenute nel refluo e anti-radici;
- una volta eseguiti i lavori dovra' essere concordata una visita ispettiva con un tecnico eco center Spa.

In allegato alla presente dichiarazione si consegnano:

- planimetria generale dell'area in oggetto, con schema della rete fognaria;
- sezione quotata del punto di allacciamento in fognatura.

Firma  
(Il richiedente)

-----



## GESUCH FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE HAUPTKANALISATION DIE VON DER ECO CENTER AG VERWALTET WIRD

(Laut dem Art. 5, Abs. 2 des LG 18/06/2002 n.8 und der Vereinbarung zwischen den Gemeinden des OEG Nr. 2)

Prot. n. P000174493 (Letze Revision 15/12/2011)

### 1) DATEN DES ANTRAGSTELLERS

Der/die Unterfertigte: \_\_\_\_\_  
Steuerkodex: \_\_\_\_\_  
Wohnhaft in: \_\_\_\_\_  
Str./Platz.: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

### 2) TITEL DES ANTRAGSTELLERS

Eigentümer   
Verwalter   
Bevollmächtigte   
Gesetzliche Vertreter

### 3) GRUNDBESITZ

Name: \_\_\_\_\_  
Gemeinde: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Einfamilienhaus   
Mehrfamilienhaus   
Büro   
Gesellschaft  (genau angeben): \_\_\_\_\_  
Landwirtschaftliche Flächen   
Parkplatz/Garage   
Anderes: \_\_\_\_\_

Katasterdaten: Blatt n. \_\_\_\_\_, mappale n. \_\_\_\_\_

Ersucht um das Gutachten der eco center AG, Verwalterin der Hauptkanalisation, einen Anschluss der eigenen zivilen/industriellen Abwässer an die oben genannte Hauptkanalisation anzuschließen.



Das Erhalten eines positiven Gutachtens für den Anschluss an die von eco center AG verwaltete Hauptkanalisation ist an folgenden Bedingungen geknüpft:

- Der Anschluss an den Hauptkanal muss in einem bestehenden Schacht eingebaut werden. Sollte es aus technischen Gründen nicht möglich sein, muss ein neuer Schacht im Hauptkanal eingebaut werden.
- Die Rückstauenebene liegt in der Regel auf derselben Höhe wie die Schachtoberkante. Sollten sich Hausanschlüsse unterhalb der Rückstauenebene befinden, so müssen Rückstauverschlüsse eingebaut werden.
- Die Inspektions- und Spülmöglichkeit muss auf jeden Fall gewährt bleiben.
- Die neue zu verlegende Rohrleitung darf in den Hauptsammler nur mit einem spitzen Winkel zur Abflussrichtung von max. 45° einmünden. Das eingeführte Rohr darf im inneren der Hauptkanalisation nicht herausragen.
- Rohranschlüsse nur durch Kernbohrung der Schachtwand sind verboten.
- Die Rohrverbindung muss dauernd wasserdicht (von Innen nach Außen und umgekehrt) und widerstandsfähig gegen eventuelle chemische Angriffe des Abwassers und gegen das Eindringen von Wurzeln sein und mit einer Dichtheitsprüfung gemäß Europäischer Norm EN 1610 geprüft werden.
- Die eco center AG muss rechtzeitig informiert werden, sobald die neue Leitung an den Hauptsammler angeschlossen wird um ein Lokalaugenschein festzulegen.

Zu dieser Erklärung werden folgende Unterlagen beigefügt:

- Lageplan der oben genannten Zone mit dem Plan des Kanalisationsnetzes;
- Querschnitt mit Höhenangabe des Anschlusspunktes an die Kanalisation.

Unterschrift  
(Der/die Gesuchsteller/in)

-----